



Стирально-отжимная машина

PCF 452

(подресоренная - не требует анкерного крепления)



Подресоренная стирально-отжимная машина отличается надежной конструкцией, с частотным преобразователем двигателя и свободно программируемым управлением; с амортизаторами, которые значительно снижают вибрацию; внутренний и внешний барабаны изготовлены из нержавеющей стали AISI 304; возможна установка системы охлаждения для очень чувствительных тканей; с повышенным ресурсом и высокой надежностью.

- Микропроцессор КТ6 (10 заводскими программами + 50 программируемых, можно установить желаемую температуру, продолжительность цикла стирки, уровень воды и управлять дозированием жидких моющих средств)
- Передняя и верхняя панель из INOX AISI 304
- Боковые панели серого цвета SKINPLATE
- Большой выпускной клапан (76 мм)
- 4/6 отделений для моющих средств
- Барабан из нержавеющей стали AISI 304 (диаметр 914 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Страна производитель	EU Slovenia	
Загрузка, кг	1:10/1:9 45-50	
Диаметр барабана, мм	914	
Скорость вращения, об/мин	940	
G-фактор	452	
Нагрев, кВт	электрический	36
	паровой	80
Подключение воды	1"	
Размеры, мм	высота	1850
	ширина	1455
	глубина	1365
Вес, кг	нетто	1580