



Стирально-отжимная машина

PCF 081

(подресоренная - не требует анкерного крепления)



Подресоренная стирально-отжимная машина отличается надежной конструкцией, с частотным преобразователем двигателя и свободно программируемым управлением; с амортизаторами, которые значительно снижают вибрацию; внутренний и внешний барабаны изготовлены из нержавеющей стали AISI 304; возможна установка системы охлаждения для очень чувствительных тканей; с повышенным ресурсом и высокой надежностью.

- Микропроцессор КТ6 (10 заводскими программами + 50 программируемых, можно установить желаемую температуру, продолжительность цикла стирки, уровень воды и управлять дозированием жидких моющих средств)
- Передняя и верхняя панель из INOX AISI 304
- Боковые панели серого цвета SKINPLATE
- Большой выпускной клапан (76 мм)
- 4 отделения для моющих средств
- Барабан из нержавеющей стали AISI 304 (диаметр 536 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | | |
|---------------------------|----------------|------|
| Страна производитель | EU Slovenia | |
| Загрузка, кг | 1:10/1:9 8-8.8 | |
| Диаметр барабана, мм | 536 | |
| Скорость вращения, об/мин | 1000 | |
| G-фактор | 300 | |
| Нагрев, кВт | электрический | 6,8 |
| | паровой | 15 |
| Подключение воды | ¾" | |
| Размеры, мм | высота | 1080 |
| | ширина | 685 |
| | глубина | 700 |
| Вес, кг | нетто | 130 |