

Барьерные стиральные машины

PCHS 161, 261

(гигиенические стиральные машины)



Предназначен для установки в стену, чтобы обеспечить загрузку белья на грязной и разгрузку на чистой стороне. Обеспечивает надежную защиту от распространения бактерий, исключая возможность загрязнения белья, обеспечивая максимальную дезинфекцию в сочетании с процессом стирки.

Машины предназначены для обеспечения наилучшего результата качества стирки при минимальном потреблении воды, моющих средств и энергии. Структура внутренних ребер барабана и дверей, добивается уникального эффекта. Спроектированные тепловые камеры позволяют минимальную потерю воды, в результате быстрого нагревания, следовательно, более низкого потребления энергии. Автоматическая система взвешивания, чтобы оптимизировать загрузку белья (открытый карман, Pullman или Y перегородку внутреннего барабана) и регулирует расход воды и жидких моющих средств в соответствии с весом белья. Экономия до 50%. Система рециркуляции воды обеспечивает еще дополнительное снижение энергопотребления.

Описание:

- версия с использованием сжатого воздуха;
- загрузка от 16 до 26 кг;
- автоматическая наружная система запирания дверей;
- автоматическое позиционирование;
- двигатель с частотным управлением;
- свободно программируемое управление;
- гибкое функционирование из-за встроенных пружин;
- корпус машины изготовлен из стального материала INOX (качество AISI 304);
- внутренний и внешний барабан изготовлен из стального материала INOX (качество AISI 304).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	161	261
Страна производитель	EU Slovenia	EU Slovenia
Загрузка 1:10, кг	16	26-29
Диаметр барабана, мм	680	800
Скорость вращения, об/мин	990	915
Объем барабана, л	160	260
G-фактор	373	375
Электр. нагрев, кВт	12	24
Паровой нагрев, кВт	30	50
Размеры ВхШхГ, мм	1493x1080x980	1493x1250x1100
Вес нетто, кг	655	760