

Барьерные стиральные машины PCH 1201, 1401, 1701, 2001, 2301

(гигиенические стиральные машины)



Предназначен для установки в стену, чтобы обеспечить загрузку белья на грязной и разгрузку на чистой стороне. Обеспечивает надежную защиту от распространения бактерий, исключая возможность загрязнения белья, обеспечивая максимальную дезинфекцию в сочетании с процессом стирки.

Машины предназначены для обеспечения наилучшего результата качества стирки при минимальном потреблении воды, моющих средств и энергии. Структура внутренних рёбер барабана и дверей, добивается уникального эффекта. Спроектированные тепловые камеры позволяют минимальную потерю воды, в результате быстрого нагревания, следовательно, более низкого потребления энергии. Автоматическая система взвешивания, чтобы оптимизировать загрузку белья (открытый карман, Pullman или Y перегородку внутреннего барабана) и регулирует расход воды и жидких моющих средств в соответствии с весом белья. Экономия до 50%. Система рециркуляции воды обеспечивает еще дополнительное снижение энергопотребления.

Описание:

- версия с использование сжатого воздуха;
- загрузка от 120 до 200 kg;
- наружная автоматическая система запираия дверей;
- автоматическое позиционирование;
- двигатель с частотным управлением;
- свободно программируемое управление;
- встроенные пневматические рессоры - минимальные колебания по отношению к полу;
- 2 отсека внутри барабана машин РСН 1201, 1401 (3 отсека - опция);
- 3 отсека внутри барабана машин РСН 1701, 2001 (2 отсека - опция);
- пневматически регулируется механический тормоз для аварийной остановки;
- внутренний и внешний барабан изготовлен из стального материала INOX (качество AISI 304);
- корпус машины изготовлен из стального материала INOX (качество AISI 304).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	1201	1401	1701	2001	2301
Страна производитель	EU Slovenia				
Загрузка 1:10, кг	120	140	170	200	230
Диаметр барабана, мм	1200	1200	1400	1400	1400
Скорость вращения, об/мин	725	725	650	650	650
Объем барабана, л	1200	1400	1700	2000	2300
G-фактор	353	353	330	330	330
Электр. нагрев, кВт	90	105	-	-	-
Паровой нагрев, кВт	240	280	340	340	340
Размеры ВхШхГ, мм	1990x2130x1700	1990x2310x1700	2250x2430x1850	2250x2650x1850	2250x3070x1850
Вес нетто, кг	3100	3500	4434	4734	5700