

Стирально-отжимная машина

PCF 321

(подресоренная - не требует анкерного крепления)



Подресоренная стирально-отжимная машина отличается надежной конструкцией, с частотным преобразователем двигателя и свободно программируемым управлением; с амортизаторами, которые значительно снижают вибрацию; внутренний и внешний барабаны изготовлены из нержавеющей стали AISI 304; возможна установка системы охлаждения для очень чувствительных тканей; с повышенным ресурсом и высокой надежностью.

- Микропроцессор КТ6 (10 заводскими программами + 50 программируемых, можно установить желаемую температуру, продолжительность цикла стирки, уровень воды и управлять дозированием жидких моющих средств)
- Передняя и верхняя панель из INOX AISI 304
- Боковые панели серого цвета SKINPLATE
- Большой выпускной клапан (76 мм)
- 4/6 отделения для моющих средств
- Барабан из нержавеющей стали AISI 304 (диаметр 800 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Страна производитель	EU Slovenia	
Загрузка, кг	1:10/1:9 32-35,5	
Диаметр барабана, мм	800	
Скорость вращения, об/мин	1000	
G-фактор	448	
Нагрев, кВт	электрический	24
	паровой	40
Подключение воды	¾"	
Размеры, мм	высота	1678
	ширина	1030
	глубина	1210
Вес, кг	нетто	820